

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://tatra.nt-rt.ru/> || tat@nt-rt.ru

Шкаф холодильный Tatra TRC1400 TN



Описание

Холодильный шкаф **Tatra TRC1400 TN** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом с верхним расположением, колесами, замком и 2 глухими дверьми. Корпус и камера выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 6 гастронормированных полок GN 2/1

Особенности:

- Вентилируемое охлаждение
- Цифровой термостат
- Автоматическая разморозка
- Автоматическое отключение вентилятора при открытии двери
- Экологически безопасный хладагент R290
- Возможность использовать гастроемкости вместо полок
- Инъектированная под давлением теплоизоляция и эластичный уплотнитель двери эффективно сохраняют заданную температуру в камере, сокращая энергопотребление
- Тропический климатический класс
- Подсветка

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающего воздуха: до 43 °C

Основные характеристики

Температурный режим	от -2 до 8 °C
Объем	1300 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.44 кВт/ч
Ширина	1480 мм
Глубина	830 мм
Высота	2010 мм
Ширина (в упаковке)	1580 мм
Глубина (в упаковке)	930 мм
Высота (в упаковке)	2200 мм
Вес (без упаковки)	188 кг
Вес (с упаковкой)	208 кг
Цвет	нерж. сталь